

FLEJE BLANCO CSPP1 422

- FLEJE DE ALTO RENDIMIENTO
- MATERIA PRIMA VIRGEN
- PARA SU APLICACIÓN EN EQUIPOS SEMIAUTOMÁTICOS Y AUTOMÁTICOS
- Todos los materiales y productos que se utilizan en la fabricación de este producto, son reciclables y no contienen productos tóxicos.



Presentación

Cada bobina está empaquetada individualmente en caja de cartón. Cada palet contiene 24 Bobinas

Normas / Homologaciones

Cumple o excede los elementos de programa requeridos por la norma ISO 9000

FICHA TÉCNICA

Material: 100% Polipropileno **Color:**Blanco **Acabado:**Relieve **Medida Núcleo:** 8x8

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	VALORES
ANCHO	ASTM D 374	milímetros/pulgadas	6 1/4
ESPESOR	ASTM D 374	micrones/mils	56 22
LONGITUD	ASTM D 374	pies/bobina	18000
		metros/bobina	5486
		pies/bobina	692
PESO NETO	FTS 191a 5041	libras/bobina	26
RESISTENCIA A LA RUPTURA	ASTM D 882	libras	180
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	ASTM D 882	%	14%
RANGO DE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		+ - 5%	