

PALETIZADORA SEMIAUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: hasta 20 palets/hora, dependiendo del tamaño de la carga y la habilidad del operario
- Columna abatible
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad
- Freno mecánico ajustable con antiatrapamiento
- Fococélula para detección automática de la altura de la carga.
- Dimensiones de la plataforma: Ø1.650 mm y 10 mm de grosor.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y doble variador de velocidad
- 4 Ciclos de embalado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo
- Contador de ciclos de embalaje
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente
- Controlada por PLC con pantalla LCD
- Refuerzo de cualquier parte de la carga
- Panel de mandos ergonómico
- Producción variable en función del operario y de las características de la carga



DATOS TÉCNICOS

CASRACTERISTICAS DE LA CARGA

Tipo de embalado	Vertical
Altura máxima	Hasta 2.400 mm
Medidas máximas palet y carga	1.200 x 1.100 mm
Peso máximo	2.000 Kg

CASRACTERISTICAS DEL FILM ESTIRABLE

∅ exterior	240 ± 250 mm
∅ interior	76 mm
Altura bobina	500 mm
Grosor plástico	17 - 50 μ
Peso máximo	20 kg

CASRACTERISTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Potencia instalada	1 Kw
Grado de aislamiento	IP 54

*Dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación