

T-FA PALETIZADORA AUTOMÁTICA

DIMENSIONES DEL EQUIPO	L: 110.2" W: 70.87" H:90.16"
VELOCIDAD GIRATORIA	HASTA 15 RPM
DIÁMETRO GIRATORIO	71" (Líder de la industria)
CAPACIDAD DE CARGA	5000 lbs
ALTURA DE ENVOLTURA	83"
ENVOLTURA DIAGONAL OPERATIVA	92"
ENVOLTURA DIAGONAL RECOMENDADA	71"
MOTOR DE LA PLACA GIRATORIA	1.06 HP
CAPACIDAD DEL DIÁMETRO DE LA PELÍCULA	10.63"
CAPACIDAD DE PRE-ESTIRADO	Hasta 300%
PANEL DE CONTROL	PANTALLA TÁCTIL A COLOR

- ALTIMA AUTOMÁTICA DE LA FOTOCELDA
- FUNCIÓN DE PRE-ESTIRADO
- LISTO PARA CONECTAR
- PLC PANASONIC
- ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA
- ACCIONAMIENTO POR CADENA DE ALTA RESISTENCIA
- DISPENSADOR DE CADENA DOBLE
- DISPENSADOR MOVIL
- BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA (APAGADO)
 - BOTÓN EMERGENCIA 1: EN EL PANEL DE CONTROL
 - BOTÓN EMERGENCIA 2: EN EL CARRO DE LA PELÍCULA



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO T-SA

- PINZA AUTOMÁTICA PARA PELÍCULA DESPLEGABLE
- BRAZO AUTOMÁTICO PARA CORTE Y LIMPIEZA
- VALLADO DE SEGURIDAD

OPCIONAL

EXTENSIÓN DE LA ALTURA: 104" / 112"

EXTENSIÓN DE LA BASE: 38" / 160" envoltura diagonal

BÁSCULA DIGITAL

RAMPA: OPCIÓN A RAMPA CON BÁSCULA

ACCESORIOS: EXTENSIONES DE HORQUILLAS (118")
Recomendado su uso para carga/descarga segura de equipos de base extendida

CONTROLES REMOTOS ADICIONALES