

T-SA PALETIZADORA SEMI-AUTOMÁTICA "BIGFOOT"

DIMENSIONES DEL EQUIPO	L: 148.2" W: 70.87" H:89.76"
VELOCIDAD GIRATORIA	HASTA 15 RPM
DIÁMETRO GIRATORIO	71" (Líder en la industria)
CAPACIDAD DE CARGA	5000 lbs
ALTURA DE ENVOLTURA	83"
ENVOLTURA DIAGONAL OPERATIVA	160"
ENVOLTURA DIAGONAL RECOMENDADA	71"
MOTOR GIRATORIO	1.06 HP
CAPACIDAD DEL DIÁMETRO DE LA PELÍCULA	10.63"
CAPACIDAD DE PRE-ESTIRADO	HASTA 300%
PANEL DE CONTROL	PANTALLA TÁCTIL A COLOR

- PANTALLA TÁCTIL A COLOR
- ALTURA AUTOMÁTICA DE LA FOTOCELDA
- DISPOSITIVO DE CORTE POR PUNCIÓN
- LISTO PARA CONECTAR
- PLC PANASONIC
- ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA
- ACCIONAMIENTO POR CADENA DE ALTA RESISTENCIA
- DISPENSADOR DE CADENA DOBLE
- DISPENSADOR MOVIL
- BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA (APAGADO)
 - BOTÓN EMERGENCIA 1: EN EL PANEL DE CONTROL
 - BOTÓN EMERGENCIA 2: EN EL CARRO DE LA PELÍCULA
- CERRADO DE LA PUERTA DE SEGURIDAD CON LOS DEDOS (APAGADO)
- CERRADO DE LA PUERTA DE SEGURIDAD CON EL PIE (APAGADO)
- DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN
 - ANILLO DE ELEVACIÓN
 - CABLE DE ACERO

OPCIONAL

EXTENSIÓN DE LA ALTURA: 104" / 112" / 116" / 120"

BÁSCULA DIGITAL: FÁCIL DE USAR

RAMPA: OPCIÓN A RAMPA CON BÁSCULA

ACCESORIOS: EXTENSIONES DE HORQUILLAS (118")

Recomendado su uso para carga/descarga segura de equipos de base extendida

www.casram.mx

