

T-SA PALETIZADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON BÁSCULA

DIMENSIONES DEL EQUIPO	L 110.2" x W 70.87" x H 94.49"
PESO DEL EQUIPO	1543 Lbs
MÁX. CAPACIDAD DE CARGA	5000 lbs
MÁX. ALTURA DE ENVOLTURA	83"
MAX. ENVOLTURA DIAGONAL	102"
DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA GIRATORIA	71"
VELOCIDAD DE LA PLATAFORMA GIRATORIA	0-15 RPM (arranque/paro suave ajustable)
MOTOR DE LA PLATAFORMA GIRATORIA	1.06 HP
CAPACIDAD DEL DIÁMETRO DE LA PELÍCULA	10.63"
CAPACIDAD DE PRE-ESTIRADO	HASTA 300%
PANEL DE CONTROL	PANTALLA TÁCTIL CON DIAGNÓSTICO



- PREESTIRAMIENTO AJUSTABLE HASTA EL 300%
- LAS FOTOCELDAS ESTÁN CERRADAS PARA PROTEGER AL USUARIO Y AL OPERARIO. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ALTURA. SE INCLUYEN FOTOCELDAS DOBLES PARA PERMITIR UNA PLATAFORMA GIRATORIA ADICIONAL.
- EN LA PARTE INFERIOR DEL CARRETE PORTAPELÍCULAS HAY UN INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA PARA MAYOR SEGURIDAD DEL OPERARIO.
- PLC PANASONIC
- DISPOSITIVO DE CORTE POR PUNCIÓN, EL CUAL ESTÁ CERRADO Y SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE AL FINAL DEL CICLO DE ENVOLTURA. SE RETRAE AUTOMÁTICAMENTE PARA MAYOR SEGURIDAD DEL OPERARIO.
- POSICIÓN INICIAL AUTOMÁTICA
- VELOCIDAD DEL CARRETE AJUSTABLE (HACIA ARRIBA Y ABAJO)
- CONTADOR DE CICLOS PROGRAMABLE



OPCIONAL

**PARA DESCARGA DE TARIMAS
RAMPA ADAPTADA DE 3 VÍAS
CÓMODA CARGA Y DESCARGA**